

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



Nº DoP: 18110 0504 05

**Código de identificação único do produto-tipo:**  
18110 0504 05 (ARGAMASSA TAPA-FISSURAS)

**Utilização(ões) prevista(s):**

Argamassa de reparação não estrutural de betão. Utilização com baixos requisitos de desempenho, em edifícios e obras de engenharia civil.

Utilização sujeita a regulamentação relativa à reação ao fogo.

**Fabricante:**

CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.  
Avenida Dom Mendo, nº831  
4474-009 Maia – Portugal  
[www.cin.pt](http://www.cin.pt) | [customerservice@cin.pt](mailto:customerservice@cin.pt)

**Organismo(s) notificado(s):**

Não aplicável.

**Desempenho declarado:**

Norma harmonizada: NP EN 1504-3:2006		Sistema(s) de AVR D
Características essenciais	Desempenho	
Resistência à Compressão	Classe R1	4
Teor de Cloretos	≤ 0.05%	
Aderência:	≥ 0.8 MPa	
Retração /Expansão Impedidas	≥ 0.8 MPa	
Resistência à Carbonatação	NPD	
Módulo Elasticidade	≥ 6GPa	
Compatibilidade Térmica - Parte 1, gelo-degelo	≥ 0.8MPa	
Compatibilidade Térmica - Parte 2, ciclos térmicos com	≥ 0.8MPa	
Compatibilidade Térmica - Parte 4, ciclos térmicos a	≥ 0.8MPa	
Resistência ao Deslizamento	Classe III	
Absorção Capilar	≤ 1 Kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0.5</sup>	
Reação ao Fogo	Euroclasse F	
Substâncias Perigosas	Consultar FDS	

NPD - Desempenho Não Determinado; FDS - Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e verificação da regularidade do desempenho


**O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.**

Assinado por e em nome do fabricante por:

João Machado (Director Técnico)

(nome e cargo)

Maia, 08.05.2019  
(local e data de emissão)

  
(assinatura)