

## 1. DESCRIÇÃO

Tinta texturada, aplicável tanto no exterior como no interior. Destaca-se pelo disfarce de pequenas imperfeições no substrato.

### Principais características

- Excelente aplicabilidade
- Boa opacidade
- Disfarça pequenas imperfeições da superfície

## 2. UTILIZAÇÃO

Recomendada como solução económica para a pintura de fachadas, permitindo disfarçar pequenos defeitos do suporte e conferindo um acabamento texturado decorativo.

## 3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento	Mate / texturada
Cor	Branco
Substrato	Argamassas de cimento, pedra e rebocos anteriormente pintados
Rendimento prático	1 – 1,2 m <sup>2</sup> /L por demão
Processo de aplicação	Escova e rolo adequado
Tempo de secagem (20°C e 60% de humidade relativa)	Superficial – cerca de 5 horas Repintura – cerca de 24 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 40 g/L. Este produto contém no máx. 38 g/L de COV. (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina).
Estabilidade em armazém	3 anos quando armazenada nas embalagens de origem, por abrir, em interior, entre 5 e 40 °C.

## 4. DADOS DE APLICAÇÃO

### 4.1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies a pintar deverão apresentar-se bem secas, coesas, limpas de poeiras, de gorduras e outros contaminantes.

**Rebocos de cimento novos:** Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de um primário apropriado.

**Rebocos anteriormente pintados:** Efetuar uma limpeza cuidadosa com jato de água sob pressão (ou escovar), para remover tinta velha não aderente. Reparar as fissuras (com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm) e as zonas danificadas com massa aquosa para exterior adequada. Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para rebocos de cimento novos. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de um primário apropriado.

**Suportes anteriormente caiados:** Efetuar uma lavagem com jato de água sob pressão. Se posteriormente o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de um primário apropriado.

**Suportes com fungos e algas:** Tratar previamente com uma solução desinfetante para tratamento preventivo ou curativo do aparecimento de microrganismos como fungos e algas.

#### 4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente	Superior a 5°C
Humidade relativa	Inferior a 80%
Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.

#### 4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto	Agitar até atingir a homogeneização completa
Aplicação	Após a escovagem e limpeza das superfícies, aplicar como camada de aderência uma demão de tinta diluída a 20% com água. De seguida, aplicar uma demão farta, sem diluição, de forma a obter uma película espessa e uniforme. Devem ser sempre aplicados panos inteiros, tendo o cuidado de, quando necessário interromper o trabalho, fazê-lo em esquinas, arestas ou zonas em que se evite a formação de emendas e sobreposição de camada. Devido ao facto da tinta ser aplicada em camada elevada esta só adquire resistência à chuva ao fim de 24 horas.

## **5. OBSERVAÇÕES**

Sempre que se realize a aplicação da tinta em locais em que, devido às condições ambientais, se preveja a possibilidade de ataque por fungos ou algas, recomenda-se a adição de um Aditivo Antifungos e Algas adequado, até um máximo de 5%.

Dependendo do processo de aplicação, das características do suporte (absorção, rugosidade e uniformidade de cor) e do contraste com a cor anterior, pode ser necessária a aplicação de demãos suplementares para se obter um acabamento uniforme.

## **6. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são fundamentais.